

GROERS GD 6 0W-30

Синтетическое Универсальное Трансмиссионно-Гидравлическое Масло

Полностью синтетическое Универсальное Трансмиссионно-Гидравлическое Масло GROERS GD 6 0W-30 предназначено для применения в гидравлических системах и агрегатах трансмиссии горнодобывающей, строительной и гусеничной внедорожной техники.



Горнодобывающая техника



Внедорожная техника

Преимущества продукта

Всесезонное применение.

Один продукт заменяет продукты классов вязкости SAE 0W-20, SAE 10W, SAE 30, исключая необходимость сезонной замены. Диапазон рабочих температур (в соответствии с требованиями производителей техники): -45 °C... +40 °C

Защита от износа.

Повышенная вязкость при рабочих температурах масла обеспечивает образование прочной смазывающей плёнки. Допускается применение в гидравлических системах в которых температура рабочей жидкости может достигать 105 °C

Снижение расхода смазочного материала.

Исключение сезонной замены, стабильные вязкостные характеристики и улучшенная стойкость к воздействию высоких температур позволяют увеличить интервал замены смазочного материала до 6000 моточасов и более.

Спецификации

CAT TO-4M

Eaton Vickers 35VQ25

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GD 6 0W-30
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,840
Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt	ASTM D 445	54
Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,0
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	175
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	180
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка

Артикул

Канистра, 1 л

-

Канистра, 4 л

-

Ведро, 20 л

720603020

Бочка, 210 л

720603210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08