

GROERS GD 4 10W

Универсальное Транмиссионно-Гидравлическое Масло

Универсальное Транмиссионно-Гидравлическое Масло GROERS GD 4 10W предназначено для применения в гидравлических системах и агрегатах трансмиссии горнодобывающей, строительной и гусеничной внедорожной техники. Состав смазочного материала обеспечивает совместимость с фрикционными материалами и эластомерами.



Горнодобывающая
техника



Внедорожная
техника

Преимущества продукта

Защита от износа.

Соответствие требованиям ведущих производителей горнодобывающей техники по вязкости смазочного материала при рабочих температурах. Высокий уровень антипенных свойств обеспечивает формирование смазывающей плёнки даже в замкнутых контурах малого объёма.

Плавная работа гидроаппаратуры.

Пройдены необходимые тесты на прокачиваемость масла при отрицательных температурах. Сохранение вязкостных характеристик на протяжении всего срока службы смазочного материала.

Совместимость с материалами уплотнений.

Пройдены необходимые тесты на совместимость с распространёнными типами эластомеров

Спецификации

CAT TO-4

Allison C-4

ZF TE-ML 03/07

Eaton M-2950S

Komatsu KES 07.868.1

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GD 4 10W
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,860
Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt	ASTM D 445	38
Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt	ASTM D 445	6,6
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	120
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	200
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка

Артикул

Канистра, 1 л

-

Канистра, 4 л

-

Ведро, 20 л

720410020

Бочка, 210 л

720410210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08