

GROERS GH 4 HVLP 32

Всесезонное гидравлическое масло

Гидравлическое масло GROERS GH 4 HVLP 32 рекомендовано к применению во всех видах гидравлических систем, включая стационарные промышленные системы.

Продукт соответствует требованиям спецификации Bosch Rexroth RDE 90235.



Внедорожный транспорт



Сельскохозяйственная техника



Дорожно-строительная техника



Землеройная техника



Промышленное оборудование

Преимущества продукта

Увеличенный срок службы смазочного материала

Применение в составе базовых масел высокой степени очистки, обладающих повышенной стойкостью к окислению. Высокая скорость отделения внутренних загрязнений (воздух, влага, твердые загрязнения).

Эффективность гидравлической системы

Гидравлическое масло GROERS GH 4 HVLP 32 соответствует наиболее современным требованиям производителей гидравлических компонентов. Рецепт продукта успешно прошла стендовые испытания в гидравлических системах, работающих при повышенных давлениях и температурах.

Защита при повышенных температурах масла в гидравлической системе.

Эффективный пакет функциональных присадок обеспечивает высокий уровень противоизносных свойств, в том числе в условиях граничного смазывания.

Смешиваемость и совместимость с материалами уплотнений

Продукт успешно прошел тесты на смешиваемость, предусмотренные требованиями отраслевых спецификаций гидравлических масел. Гидравлическое масло GROERS GH 4 HVLP 32 совместимо с наиболее распространенными эластомерами.

Спецификации

ASTM D6158 HV	Eaton 03-401-2010
DIN 51524-3 HVLP	Eaton EFDGN-TB002-E
ISO 11158 HV	Eaton Vickers I-286-S
GB 11118.1	Eaton Vickers M-2950-S
Bosch Rexroth	Fives Cincinnati Parker
RDE-90235	Denison HF

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GH 4 HVLP 32
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,845
Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt	ASTM D 445	32,0
Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt	ASTM D 445	6,3
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	150
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	210
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Канистра, 1 л	Канистра, 4 л	Ведро, 20 л	Бочка, 210 л
Артикул	-	-	720432020	720432210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08