

GROERS GR 6 UNI



Синтетическая смазка для обслуживания высокоскоростных подшипников качения

Пластичная смазка GROERS GR 6 UNI производится на основе технологии полимочевинного загустителя, обеспечивающего высокую стойкость к постоянному воздействию высоких температур и обеспечивающая низкий уровень потерь на внутреннее трение.



Промышленное
оборудование

Преимущества продукта

Низкий уровень потерь на внутреннее трение.

Структура полимочевинного загустителя за счёт зернистой структуры обеспечивает снижение сопротивления качению тел смазываемых подшипников.

Длительный срок службы смазки при постоянных высоких температурах смазываемого узла.

Технология загустителя на основе полимочевины обеспечивает работоспособность смазки при постоянной температуре смазываемого узла до +180 °С.

Допускается использование смазки при более высоких температурах, при этом может потребоваться сократить периоды досмазывания.

Высокая стойкость к вибрации и воздействию влаги.

Структура смазки принципиально отличается от структуры смазок на основе металлических загустителей (кальциевые, литиевые, бариевые и пр.).

Благодаря чему смазка обладает более высокой стойкостью к воздействию вибрации, механических нагрузок и вымыванию водой.

Соответствие требованиям производителей оборудования.

Пластичная смазка GROERS GR 6 UNI соответствует требованиям Siemens MD, General Electric к обслуживанию подшипников электромашин.

Спецификации

DIN 51502 КР НС 2Р-40

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GR 6 UNI
Базовое масло (БМ)		синтетическое
Кинематическая вязкость БМ при 40 °С, сСт	ASTM D 445	80
Кинематическая вязкость БМ при 100 °С, сСт	ASTM D 445	9,5
Тип загустителя		полимочевина
Цвет		кремовый
Пенетрация после перемешивания @ 25 °С, 0,1 мм	ASTM D 217	270
Температура каплепадения, °С	IP 396	260
Скоростной фактор, (n * dm), мм/мин.	ASTM E 2658	700 000

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка

Артикул

Картридж, 0,4 кг

7206930004

Банка, 1 кг

-

Ведро, 16 кг

7206930160

Бочка, 180 кг

-

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33



info@groers.ru



www.groers.ru



+7 (3452) 50-04-08