

GROERS GH 4 HVLP 46

Всесезонное гидравлическое масло

Гидравлическое масло GROERS GH 4 HVLP 46 рекомендовано к применению во всех видах гидравлических систем, включая стационарные промышленные системы.

Продукт соответствует требованиям спецификации Bosch Rexroth RDE 90235.



Внедорожный транспорт



Сельскохозяйственная техника



Дорожно-строительная техника



Землеройная техника



Промышленное оборудование

Преимущества продукта

Увеличенный срок службы смазочного материала

Применение в составе базовых масел высокой степени очистки, обладающих повышенной стойкостью к окислению. Высокая скорость отделения внутренних загрязнений (воздух, влага, твердые загрязнения).

Эффективность гидравлической системы

Гидравлическое масло GROERS GH 4 HVLP 46 соответствует наиболее современным требованиям производителей гидравлических компонентов. Рецепт продукта успешно прошла стендовые испытания в гидравлических системах, работающих при повышенных давлениях и температурах.

Защита при повышенных температурах масла в гидравлической системе.

Эффективный пакет функциональных присадок обеспечивает высокий уровень противоизносных свойств, в том числе в условиях граничного смазывания.

Смешиваемость и совместимость с материалами уплотнений

Продукт успешно прошел тесты на смешиваемость, предусмотренные требованиями отраслевых спецификаций гидравлических масел. Гидравлическое масло GROERS GH 4 HVLP 46 совместимо с наиболее распространенными эластомерами.

Спецификации

ASTM D6158 HV	Eaton 03-401-2010
DIN 51524-3 HVLP	Eaton EFDGN-TB002-E
ISO 11158 HV	Eaton Vickers I-286-S
GB 11118.1	Eaton Vickers M-2950-S
Bosch Rexroth	Fives Cincinnati
RDE-90235	Parker Denison HF

Показатель*

Метод

GROERS GH 4 HVLP 46

Плотность, кг/л

ASTM D 1298

0,846

Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt

ASTM D 445

46,0

Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt

ASTM D 445

8,7

Индекс Вязкости

ASTM D 1270

150

Температура вспышки, °C

ASTM D 92

220

Температура застывания, °C

ASTM D 97

-30

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Физико-Химические характеристики

Артикулы для заказа

Упаковка

Канистра, 1 л

Канистра, 4 л

Ведро, 20 л

Бочка, 210 л

Артикул

-

-

720446020

720446210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33



info@groers.ru



www.groers.ru



+7 (3452) 50-04-08