

GROERS GTM 6 75W-90

Транмиссионное масло

Полностью синтетическое трансмиссионное масло GROERS GTM 6 75W-90 предназначено для наиболее современных синхронизированных коробок передач и средненагруженных главных передач, для обслуживания которых требуются масла уровня API GL-4. Подходит для применения с увеличенными интервалами замены.



Легковой транспорт



Грузовой транспорт



Внедорожный транспорт



Внедорожная техника

Преимущества продукта

Увеличенные межсервисные интервалы.

Применение полностью синтетических базовых масел и пакетов функциональных присадок нового поколения обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям производителей техники к маслам с увеличенным ресурсом.

Усиленная защита от износа.

Использование в рецептуре специально подобранных противоизносных и противозадирных присадок обеспечивает надежную защиту агрегатов современных синхронизированных коробок передач, в том числе в тяжелых условиях эксплуатации.

Улучшенные низкотемпературные свойства.

Применение полностью синтетических базовых масел обеспечивает хорошую прокачиваемость масла и эффективное смазывание агрегатов трансмиссий даже при температурах ниже -30°C .

Предотвращение образования отложений.

Высокая антиокислительная стабильность масла GROERS GTM 6 75W-90, обусловленная применением полностью синтетических базовых масел и эффективных антиокислительных присадок, помогает защитить агрегаты трансмиссий от образования лаковых отложений.

Спецификации

API GL-4

ASTM D 5760

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GTM 6 75W-90
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,858
Кинематическая вязкость при 40°C , сСт	ASTM D 445	96,0
Кинематическая вязкость при 100°C , сСт	ASTM D 445	15,8
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	160
Температура вспышки, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 92	210
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 97	-42

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка

Ведро, 20 л

Бочка, 210 л

Артикул

720675020

720675210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08