

GROERS GTS 6 75W-90

Транмиссионное масло

Транмиссионное масло GROERS GTS 6 75W-90 предназначено для тяжело нагруженных механических трансмиссий, дифференциалов и мостов, для которых производителем рекомендованы масла, соответствующие спецификации API GL-5.



Преимущества продукта

Усиленная защита от износа.

Стабильная вязкость масла при рабочих температурах в трансмиссии и использование в рецептуре специально подобранных противоизносных и противозадирных присадок обеспечивают надежную защиту агрегатов трансмиссий в условиях высоких нагрузок, в том числе ударных.

Улучшенные низкотемпературные свойства.

Улучшенные низкотемпературные свойства, по сравнению с маслами SAE 80W-90. Продукт обеспечивает хорошую прокачиваемость и эффективное смазывание агрегатов трансмиссий даже при температурах ниже -30°C .

Предотвращение образования отложений.

Высокая антиокислительная стабильность масла GROERS GTS 6 75W-90, обусловленная применением специально подобранных базовых масел и эффективных антиокислительных присадок, помогает защитить агрегаты трансмиссий от образования лаковых отложений.

Защита от коррозии.

Эффективная защита от коррозии, в том числе при эксплуатации в условиях обводнения.

Спецификации

API GL-5

US MIL-L-2105

IS 1118-1992 RA-2001

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GTS 6 75W-90
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,861
Кинематическая вязкость при 40°C , сСт	ASTM D 445	94,6
Кинематическая вязкость при 100°C , сСт	ASTM D 445	15,6
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	168
Температура вспышки, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 92	195
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 97	-42

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка

Ведро, 20 л

Бочка, 210 л

Артикул

720678020

720678210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08