

GROERS GD 4 10W-30

Универсальное Трансмиссионно-Гидравлическое Масло

Универсальное Трансмиссионно-Гидравлическое Масло GROERS GD 4 10W-30 предназначено для применения в гидравлических системах и агрегатах трансмиссии сельскохозяйственной, колесной внедорожной и горнодобывающей техники.



Горнодобывающая
техника



Сельскохозяйственная
техника

Преимущества продукта

Применение в смешанных парках техники.

Соответствие требованиям большого количества производителей внедорожной техники.

Защита от износа.

Стабильность вязкостных характеристик.

Упрощение номенклатуры.

Единый смазочный материал для агрегатов трансмиссии, гидравлических систем, в том числе прицепного оборудования.

Спецификации

API GL-4	CMS M1135/1141/1143/1145
Allison C-4	MAT 3510/3525/3526
John Deere J20C	Hyster HCE-102
CAT TO-2	Volvo WB102
AGCO 821XL	

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GD 4 10W-30
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,865
Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt	ASTM D 445	71
Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,8
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	119
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	190
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-36

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Канистра, 1 л	Канистра, 4 л	Ведро, 20 л	Бочка, 210 л
Артикул	-	-	720413020	720413210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08