

GROERS GR 4 MO



Пластичная смазка с твёрдыми наполнителями для узлов скольжения

Пластичная смазка GROERS GR 4 MO предназначена для обслуживания узлов трения скольжения. Смазка содержит высокое количество твёрдых наполнителей (дисульфид молибдена). Загуститель на основе сульфоната кальция обеспечивает высокую стойкость к вымыванию водой и естественные свойства по защите от задиrow.



Грузовой транспорт



Внедорожный транспорт



Сельскохозяйственная техника



Дорожно-строительная техника



Землеройная техника

Преимущества продукта

Защита от износа и задира.

Смазка GROERS GR4 MO разработана с учетом комплексного подхода к обеспечению защиты смазываемого узла от износа. Высокий уровень защиты от износа и задира обеспечивается высокой концентрацией дисульфида молибдена, без использования графита в качестве твёрдого наполнителя.

Противоизносные свойства усилены использованием технологии загустителя на основе сульфоната кальция, повышающего нагрузку сваривания за счёт своей структуры.

Длительный срок службы смазки.

Технология загустителя на основе сульфоната кальция обеспечивает работоспособность смазки при постоянной температуре смазываемого узла выше +150 °C без необходимости сокращать период досмазывания.

Высокая стойкость к вибрации и воздействию влаги.

Структура смазки принципиально отличается от структуры смазок на основе металлических загустителей (кальциевые, литиевые, бариевые и пр.).

Благодаря чему смазка обладает более высокой стойкостью к воздействию вибрации, механических нагрузок и вымыванию водой.

Спецификации

DIN 51502 KPF 2N-20

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GR 4 MO
Базовое масло (БМ)		минеральное
Кинематическая вязкость БМ при 40 °C, cСт	ASTM D 445	180
Кинематическая вязкость БМ при 100 °C, cСт	ASTM D 445	18,1
Тип загустителя		сульфонат кальция
Цвет		серый
Пенетрация после перемешивания @ 25 °C, 0,1 мм	ASTM D 217	285
Температура каплепадения, °C	IP 396	300
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D 2596	более 315

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка

Картридж, 0,4 кг

Банка, 1 кг

Ведро, 16 кг

Бочка, 180 кг

Артикул

7204920004

-

7204920160

-

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08