

GROERS GT 6 75W-140

Транмиссионное масло

Транмиссионное масло GROERS GT 6 75W-140 предназначено для тяжело нагруженных механических трансмиссий, дифференциалов и мостов, для которых производителем рекомендованы масла, соответствующие спецификации API GL-5. Обеспечивает высокий уровень защиты от износа и увеличенные межсервисные интервалы.



Преимущества продукта

Увеличенные межсервисные интервалы.

Применение полностью синтетических базовых масел и пакетов функциональных присадок нового поколения обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям производителей техники к маслам с увеличенным ресурсом.

Усиленная защита от износа.

Высокая вязкость масла при рабочих температурах в трансмиссии и использование в рецептуре специально подобранных противоизносных и противозадирных присадок обеспечивают надежную защиту агрегатов трансмиссий в условиях высоких нагрузок, в том числе ударных.

Улучшенные низкотемпературные свойства.

Применение полностью синтетических базовых масел обеспечивает хорошую прокачиваемость масла и эффективное смазывание агрегатов трансмиссий даже при температурах ниже -30°С. Более широкий температурный диапазон, по сравнению с маслами SAE 80W-140 и 85W-140.

Предотвращение образования отложений.

Высокая антиокислительная стабильность масла GROERS GT 6 75W-140, обусловленная применением полностью синтетических базовых масел и эффективных антиокислительных присадок, помогает защитить агрегаты трансмиссий от образования лаковых отложений.

Спецификации

API GL-5
SAE J2360
ASTM D7450
US MIL-L-2105E
Mack GO-J Plus
Scania STO 2:0
ZF TE-ML 07/08

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GT 6 75W-140
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,870
Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt	ASTM D 445	173,6
Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt	ASTM D 445	25,4
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	160
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	195
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Ведро, 20 л	Бочка, 210 л
Артикул	720674020	720674210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08