


GROERS GE 6 5W-40



Моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей

Полностью синтетическое моторное масло GROERS GE 6 5W-40 предназначено для применения в высокоэффективных дизельных двигателях дорожной и внедорожной техники, отвечающих наиболее современным требованиям по снижению токсичности выбросов – категории Euro 6/Tier 4. Также подходит для двигателей, для которых рекомендованы моторные масла уровня API CJ-4, API CI-4 Plus, API CI-4.



Преимущества продукта

Увеличенные межсервисные интервалы.

Применение синтетических базовых масел и пакетов функциональных присадок нового поколения обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям производителей техники к маслам с увеличенным ресурсом.

Широкий диапазон рабочих температур.

Применение синтетических базовых масел с отличной текучестью при отрицательных температурах обеспечивает более легкий запуск и быстрый прогрев двигателя, по сравнению с маслами 10W-X. При этом масло сохраняет стабильную вязкость для надежной защиты при рабочих температурах двигателя.

Сниженный расход масла на долив.

Применение базовых масел с пониженной испаряемостью и высокая стойкость к воздействию продуктов окисления способствуют снижению расхода моторного масла на угар.

Защита систем снижения токсичности выхлопа.

Моторное масло GROERS GE 6 5W-40 сохраняет ресурс систем снижения токсичности выхлопа, таких как каталитические нейтрализаторы (SCR) и сажевые фильтры (DPF).

Спецификации

ACEA E9	Cummins CES 20086
API CK-4/SN	CAT ECF-3
MB 228.31	Deutz DQC III-10LA
Volvo VDS-4.5	Detroit Diesel
MACK EO-S-4.5	DFS93K222
Renault RLD-3	FORD WSS-M2C171-F1
MTU type 2.1	

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GE 6 5W-40
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,847
Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt	ASTM D 445	90,2
Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,0
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	158
Щелочное Число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,2
Сульфатная Зольность, %	ASTM D 874	1,0
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	235
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Ведро, 20 л	Бочка, 210 л
Артикул	720654020	720654210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08