

GROERS NGEО S5 S40



Моторное масло для стационарных двигателей, работающих на попутном газе

Моторное масло GROERS NGEО S5 S40 предназначено для обслуживания стационарных газовых двигателей, эксплуатирующихся в качестве энергоустановок и использующих в качестве топлива попутный или мусорный газ. Масло GROERS NGEО S5 S40 HE предназначено для применения в ДВС транспорта и мобильной техники, в том числе карбюраторных и инжекторных ДВС.



Стационарные газовые двигатели

Преимущества продукта

Увеличенные межсервисные интервалы.

Рецептура обеспечивает увеличенный ресурс смазочного материала, по сравнению с моторными маслами предыдущих поколений, за счёт высокой стойкости к воздействию продуктов окисления.

Защита оборудования.

Высокая стойкость смазочного материала к образованию отложений. Оптимизированное содержание металлических компонентов в составе способствует защите клапанов от прогара и сохранению ресурса каталитических нейтрализаторов.

Спецификации

CAT/ MWM TR 2105
GE Jenbacher Type 2, Type 3, Type 4 (A, B),
Type 6 (E, F) Sour Gas

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS NGEО S5 S40
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,890
Кинематическая вязкость при 40 °С, сСт	ASTM D 445	124,0
Кинематическая вязкость при 100 °С, сСт	ASTM D 445	13,6
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	107
Щелочное Число, мг КОН/г	ASTM D 2896	5,5
Сульфатная Зольность, %	ASTM D 874	0,6
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	255
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-18

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Канистра, 1 л	Канистра, 4 л	Ведро, 20 л	Бочка, 210 л
Артикул	-	-	-	720455210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08