

GROERS GR 6 MO



Пластичная смазка с твёрдыми наполнителями для узлов скольжения

Пластичная смазка GROERS GR 6 MO предназначена для обслуживания узлов трения скольжения. Смазка содержит высокое количество твёрдых наполнителей (дисульфид молибдена). Смазка производится на основе синтетического базового масла и рекомендуется к всесезонному применению, в том числе в арктическом климате.



Внедорожный транспорт

Землеройная техника

Преимущества продукта

Защита от износа.

Смазка GROERS GR6 MO разработана с учетом комплексного подхода к обеспечению защиты смазываемого узла от износа. Высокий уровень защиты от износа и задира обеспечивается высокой концентрацией дисульфида молибдена, без использования графита в качестве твёрдого наполнителя.

Применение в широком диапазоне температур.

Консистенция смазки (NLGI 1) и применение синтетических базовых масел обеспечивают хороший доступ смазки к обслуживаемому узлу при низких температурах, при этом сохраняется возможность эффективного применения смазки GROERS GR 6 MO при положительных температурах (в отличие от полужидких смазок NLGI 0 или NLGI 00/000).

Высокая стойкость к вымыванию.

Технология комплексного-литиевого загустителя обеспечивает более высокую стойкость к вымыванию по сравнению с смазками на основе традиционного литиевого загустителя.

Спецификации

DIN 51502 KPF 2N-40

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GR 6 MO
Базовое масло (БМ)		синтетическое
Кинематическая вязкость БМ при 40 °С, сСт	ASTM D 445	40
Кинематическая вязкость БМ при 100 °С, сСт	ASTM D 445	7,1
Тип загустителя		комплексный литиевый
Цвет		серый
Пенетрация после перемешивания @ 25 °С, 0,1 мм	ASTM D 217	320
Температура каплепадения, °С	IP 396	260
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D 2596	315

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Картридж, 0,4 кг	Банка, 1 кг	Ведро, 16 кг	Бочка, 180 кг
Артикул	7206910004	-	7206910160	-

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08