


GROERS GAS 6 10W-40



Моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей

Полностью синтетическое моторное масло GROERS GAS 6 10W-40 предназначено для высокоэффективных дизельных двигателей дорожной и внедорожной техники, отвечающих наиболее современным требованиям по снижению токсичности выбросов – категории Euro 6/Tier 4. Соответствует ACEA E6 и требованиям современных европейских спецификаций. Также соответствует API CK-4 и подходит для двигателей, требующих моторных масел уровня API CJ-4, API CI-4 Plus, API CI-4.



Преимущества продукта

Увеличенные межсервисные интервалы.

Применение синтетических базовых масел и пакетов функциональных присадок нового поколения обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям производителей техники к маслам с увеличенным ресурсом.

Улучшенные низкотемпературные характеристики.

Применение синтетических базовых масел с отличной текучестью при отрицательных температурах обеспечивает более легкий запуск и быстрый прогрев двигателя, по сравнению с полусинтетическими маслами 10W-X.

Сниженный расход масла на долив.

Применение базовых масел с пониженной испаряемостью и высокая стойкость к воздействию продуктов окисления способствуют снижению расхода моторного масла на угар.

Защита систем снижения токсичности выхлопа.

Моторное масло GROERS GAS 6 10W-40 сохраняет ресурс систем снижения токсичности выхлопа, таких как каталитические нейтрализаторы (SCR) и сажевые фильтры (DPF).

Спецификации

ACEA E6	Cummins CES 20086
API CK-4	Volvo VDS-4.5
MB 228.51	MACK EO-S-4.5
MAN 3477	Renault RLD-3
IVECO TLS E6	MTU type 3.1
Deutz DQC IV-18LA	

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GAS 6 10W-40
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,850
Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt	ASTM D 445	82,2
Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,0
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	160
Щелочное Число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,2
Сульфатная Зольность, %	ASTM D 874	1,0
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	240
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-40

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Ведро, 20 л	Бочка, 210 л
Артикул	720615020	720615210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08