

GROERS GR 6 XLT



Синтетическая смазка для узлов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации

Пластичная смазка GROERS GR 6 XLT производится на основе синтетических базовых масел и комплексного литиевого загустителя. Смазка рекомендована для обслуживания узлов работающих при постоянных высоких температурах, а также узлов, эксплуатирующихся при температурах до -40 °С.



Грузовой транспорт



Внедорожный транспорт



Землеройная техника



Лесозаготовительная техника

Преимущества продукта

Всесезонное применение.

Применение синтетических базовых масел обеспечивает сохранение необходимой консистенции смазки и низкий пусковой момент при отрицательных температурах. Комплексный литиевый загуститель обеспечивает необходимые эксплуатационные характеристики при постоянных температурах до +150 °С.

Длительный срок службы смазки.

Комплексный литиевый загуститель обладает высокой стойкостью к механическому разрушению под воздействием нагрузок. Благодаря этому смазка сохраняет свою консистенцию на протяжении более длительного времени и не вытекает из смазываемого узла, по сравнению с смазками на основе литиевых и литий-кальциевых загустителей.

Защита от износа.

Высоковязкое базовое масло (220 сСт) и эффективный пакет EP-присадок обеспечивают высокий уровень противоизносных и противозадирных свойств.

Спецификации

DIN 51502 KP 2 N-40

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GR 6 XLT
Базовое масло (БМ)		синтетическое
Кинематическая вязкость БМ при 40 °С, сСт	ASTM D 445	220
Кинематическая вязкость БМ при 100 °С, сСт	ASTM D 445	18,9
Тип загустителя		комплексный литиевый
Цвет		маджента
Пенетрация после перемешивания @ 25 °С, 0,1 мм	ASTM D 217	280
Температура каплепадения, °С	IP 396	270
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D 2596	315

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Картридж, 0,4 кг	Банка, 1 кг	Ведро, 16 кг	Бочка, 180 кг
Артикул	7206960004	-	7206960160	-

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08