

GROERS GE 5 10W-40



Моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей

Моторное масло GROERS GE 5 10W-40 изготовлено на основе синтетических компонентов для применения в дизельных двигателях дорожной и внедорожной техники, соответствующей экологическим требованиям Euro 4/Tier 3 и ниже. Масло разработано с учётом особенностей эксплуатации двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработавших газов (EGR), и двигателей, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации.



Грузовой транспорт



Внедорожный транспорт



Внедорожная техника



Сельхоз техника

Преимущества продукта

Увеличенные межсервисные интервалы.

Применение высококачественных базовых масел и пакетов функциональных присадок нового поколения обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям производителей техники к маслам с увеличенным ресурсом.

Сниженный расход масла на долив.

Применение базовых масел с пониженной испаряемостью и высокая стойкость к воздействию продуктов окисления способствуют снижению расхода моторного масла на угар.

Упрощение номенклатуры.

Моторное масло GROERS GE 5 10W-40 может применяться всесезонно вместо двух типов сезонных масел: SAE 10W-30 и SAE 15W-40.

Применение в смешанных парках техники.

Моторное масло GROERS GE 5 10W-40 соответствует требованиям европейских, азиатских и американских производителей двигателей для дорожной и внедорожной техники.

Спецификации

ACEA E7	MACK EO-M Plus
API CI-4 Plus/SL	Renault RLD-2
JASO DH-1	MTU type 2
MB 228.3	Cummins CES 20078
MAN 3275	CAT ECF-2
Volvo VDS-3	Deutz DQC III-10

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GE 5 10W-40
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,848
Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt	ASTM D 445	95,8
Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,4
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	148
Щелочное Число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,2
Сульфатная Зольность, %	ASTM D 874	1,0
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	215
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-40

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Ведро, 20 л	Бочка, 210 л
Артикул	720514020	720514210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08