

GROERS GR 4 UNI



Пластичная смазка для узлов, работающих в условиях высоких нагрузок

Пластичная смазка GROERS GR 4 UNI производится на основе технологии комплексного литиевого загустителя, обеспечивающего длительный срок службы смазки в условиях высоких температур и обводнения. Смазка производится на основе базового масла высокой вязкости и обеспечивает высокий уровень защиты смазываемого узла от износа.



Грузовой транспорт



Внедорожный транспорт



Сельскохозяйственная техника

Преимущества продукта

Универсальное применение.

Высокая вязкость базового масла позволяет обеспечить необходимый уровень противоизносных свойств при обслуживании и тяжело нагруженных подшипников качения в дорожной и внедорожной технике.

Длительный срок службы смазки.

Комплексный литиевый загуститель обладает высокой стойкостью к механическому разрушению под воздействием нагрузок. Благодаря этому смазка сохраняет свою консистенцию на протяжении более длительного времени и не вытекает из смазываемого узла, по сравнению с смазками на основе литиевых и литий-кальциевых загустителей.

Высокая стойкость к высоким температурам.

Смазка сохраняет работоспособность при постоянных температурах смазываемого узла до +150°C. При более высокой температуре смазываемого узла рекомендуется применять подшипники в специальном, высокотемпературном исполнении, и смазки на основе технологии полимочевинного загустителя – GROERS GR 4 HT.

Спецификации

DIN 51502	KP 2N-20
Volvo	97720
JDM J 13	E4

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GR 4 UNI
Базовое масло (БМ)		минеральное
Кинематическая вязкость БМ при 40 °C, cSt	ASTM D 445	220
Кинематическая вязкость БМ при 100 °C, cSt	ASTM D 445	19,4
Тип загустителя		комплексный литиевый
Цвет		синий
Пенетрация после перемешивания @ 25 °C, 0,1 мм	ASTM D 217	280
Температура каплепадения, °C	IP 396	310
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D 2596	315

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Картридж, 0,4 кг	Банка, 1 кг	Ведро, 16 кг	Бочка, 180 кг
Артикул	7204910004	-	7204910160	-

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08