

GROERS GTH 6 75W-90

Трансмиссионное масло

Полностью синтетическое трансмиссионное масло GROERS GTH 6 75W-90 предназначено для тяжело нагруженных механических трансмиссий, дифференциалов и мостов, для которых производителем рекомендованы масла, соответствующие спецификации API GL-5. Обеспечивает высокий уровень защиты от износа и увеличенные межсервисные интервалы.



Преимущества продукта

Увеличенные межсервисные интервалы.

Применение полностью синтетических базовых масел и пакетов функциональных присадок нового поколения обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям производителей техники к маслам с увеличенным ресурсом.

Усиленная защита от износа.

Стабильная вязкость масла при рабочих температурах в трансмиссии и использование в рецептуре специально подобранных противоизносных и противозадирных присадок обеспечивают надежную защиту агрегатов трансмиссий в условиях высоких нагрузок, в том числе ударных.

Улучшенные низкотемпературные свойства.

Применение полностью синтетических базовых масел обеспечивает хорошую прокачиваемость масла и эффективное смазывание агрегатов трансмиссий даже при температурах ниже -30°C .

Предотвращение образования отложений.

Высокая антиокислительная стабильность масла GROERS GTH 6 75W-90, обусловленная применением полностью синтетических базовых масел и эффективных антиокислительных присадок, помогает защитить агрегаты трансмиссий от образования лаковых отложений.

Спецификации

API GL-5	Scania STO 2:0
SAE J2360	ZF TE-ML 07/08
ASTM D7450	
US MIL-L-2105E	
MACK GO-J Plus	
MAN 342 S1, M3	

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GTH 6 75W-90
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C , сСт	ASTM D 445	94,0
Кинематическая вязкость при 100°C , сСт	ASTM D 445	15,2
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	170
Температура вспышки, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 92	190
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 97	-42

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Ведро, 20 л	Бочка, 210 л
Артикул	720679020	720679210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08