

# GROERS GT 4 85W-140

## Транмиссионное масло

Транмиссионное масло GROERS GT 4 85W-140 предназначено для тяжело нагруженных механических трансмиссий, дифференциалов и мостов, для которых производителем рекомендованы масла, соответствующие спецификации API GL-5.



Грузовой транспорт



Внедорожный транспорт



Внедорожная техника



Сельхоз техника

## Преимущества продукта

### Защита от износа.

Высокая вязкость масла при рабочих температурах в трансмиссии и использование в рецептуре специально подобранных противоизносных и противозадирных присадок обеспечивают защиту агрегатов трансмиссий в условиях высоких нагрузок, в том числе ударных.

### Предотвращение образования отложений.

Высокая антиокислительная стабильность масла GROERS GT 4 85W-140, обусловленная применением специально подобранных базовых масел и эффективных антиокислительных присадок, помогает защитить агрегаты трансмиссий от образования лаковых отложений.

### Защита от коррозии.

Эффективная защита от коррозии, в том числе при эксплуатации в условиях обводнения.

## Спецификации

API GL-5

US MIL-L-2105

IS 1118-1992 RA-2001

## Физико-Химические характеристики

| Показатель*                             | Метод       | GROERS GT 4 85W-140 |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------|
| Плотность, кг/л                         | ASTM D 1298 | 0,893               |
| Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt  | ASTM D 445  | 420,0               |
| Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt | ASTM D 445  | 28,0                |
| Индекс Вязкости                         | ASTM D 1270 | 90                  |
| Температура вспышки, °C                 | ASTM D 92   | 190                 |
| Температура застывания, °C              | ASTM D 97   | -15                 |

\*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

## Артикулы для заказа

Упаковка

Ведро, 20 л

Бочка, 210 л

Артикул

720484020

720484210

## Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,  
Юганский проезд, 33

✉ [info@groers.ru](mailto:info@groers.ru)

🌐 [www.groers.ru](http://www.groers.ru)

☎ +7 (3452) 50-04-08