


GROERS GE 6 10W-40



Моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей

Полностью синтетическое моторное масло GROERS GE 6 10W-40 рекомендовано для применения в тяжелонагруженных дизельных двигателях дорожной и внедорожной техники. Рекомендовано для двигателей экологического класса Euro 4 (Euro 5, при отсутствии сажевого фильтра)/ Tier 3. Рекомендуется при эксплуатации техники в условиях пониженных температур.



Преимущества продукта

Увеличенные межсервисные интервалы, в том числе в тяжелых условиях эксплуатации.

Применение синтетических базовых масел и пакетов функциональных присадок нового поколения обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям производителей техники к маслам с увеличенным ресурсом.

Улучшенные низкотемпературные характеристики.

Применение синтетических базовых масел с отличной текучестью при отрицательных температурах обеспечивает более легкий запуск и быстрый прогрев двигателя, по сравнению с полусинтетическими маслами 10W-X.

Сниженный расход масла на долив.

Применение базовых масел с пониженной испаряемостью и высокая стойкость к воздействию продуктов окисления способствуют снижению расхода моторного масла на угар.

Применение в смешанных парках техники.

Моторное масло GROERS GE 6 10W-40 соответствует требованиям европейских, азиатских и американских производителей двигателей для дорожной и внедорожной техники.

Спецификации

ACEA E4	MTU type 3
API CI-4 Plus	Cummins CES 20078
MB 228.5	CAT ECF-2
MAN 3277	Volvo VDS-3
Scania LDF-3	MACK EO-N
Renault RLD-2	Deutz DQC-IV-18

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GE 6 10W-40
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,847
Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt	ASTM D 445	92,4
Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,1
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	168
Щелочное Число, мг КОН/г	ASTM D 2896	12,8
Сульфатная Зольность, %	ASTM D 874	1,5
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Ведро, 20 л	Бочка, 210 л
Артикул	720614020	720614210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08