

GROERS GHA 6



Всесезонное синтетическое гидравлическое масло

Гидравлическое масло GROERS GHA 6 разработано для специализированного применения в высоконагруженных гидравлических системах мобильной техники и стационарных гидравлических системах, с повышенными температурами рабочей жидкости.

Гидравлическое масло GROERS GHA 6 соответствует требованиям к рабочим жидкостям гидростатического привода.



Внедорожный
транспорт



Сельско-
хозяйственная
техника



Дорожно-
строительная
техника



Землеройная
техника



Промышленное
оборудование

Преимущества продукта

Расширенный диапазон рабочих температур

Гидравлическое масло GROERS GHA 6 предназначено для работы в условиях резко-континентального климата и соответствует требованиям производителей внедорожной техники для всесезонного применения. При запуске гидравлической системы при экстремально низких температурах рекомендуется постепенное увеличивать нагрузку на рабочих органах.

Защита от износа

Повышенная вязкость гидравлического масла обеспечивает необходимую для режимов гидродинамического смазывания толщину масляной плёнки. Допускается применение масла GROERS GHA 6 в системах, в которых температура рабочей жидкости может достигать 105 °C.

Поддержание чистоты гидравлической системы

Смазочный материал удерживает влагу в объёме, что позволяет эффективно дренировать систему, без сложных технических процедур.

Смешиваемость и совместимость с прочими видами гидравлических масел

Продукт успешно прошел тесты на смешиваемость, предусмотренные требованиями отраслевых спецификаций промышленных гидравлических масел.

Спецификации

DIN 51524-3 HVLPD	Eaton Vickers I-286-S
Bosch Rexroth	Eaton Vickers M-2950-S
RDE-90220	Parker Denison HF

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GHA 6
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,850
Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt	ASTM D 445	55,0
Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,3
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	179
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	200
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Канистра, 1 л	Канистра, 4 л	Ведро, 20 л	Бочка, 210 л
Артикул	-	-	720666020	720666210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08