

GROERS GR 6 CLS



Полужидкая синтетическая смазка для применения в ЦСС

Пластичная смазка GROERS GR 6 CLS производится на основе синтетических базовых масел. Консистенция NLGI 00/000 обеспечивает прокачиваемость смазки при температурах до -50°C, в том числе в централизованных системах смазки прогрессивного типа.



Грузовой транспорт



Внедорожный транспорт



Землеройная техника



Лесозаготовительная техника

Преимущества продукта

Применение в Централизованных Системах Смазки.

Смазка GROERS GR 6 CLS специально разработана для применения в централизованных системах смазки, в том числе прогрессивного типа, оснащенных насосами малой производительности.

Применение при отрицательных температурах.

Полужидкая консистенция и синтетические базовые масла обеспечивают прокачиваемость смазки, вплоть до температуры -50°C (в зависимости от производительности системы). При положительных температурах окружающей среды рекомендуется применять более густые смазки, консистенции NLGI 2 или NLGI 1.

Соответствие требованиям производителей оборудования.

Пластичная смазка GROERS GR 6 соответствует требованиям MAN, Mercedes-Benz (Daimler), SKF к смазкам для централизованных систем прогрессивного типа.

Спецификации

DIN 51502	KP 000 N-40
MAN	283 Li-P
MB (Daimler)	264.0

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GR 6 CLS
Базовое масло (БМ)		синтетическое
Кинематическая вязкость БМ при 40 °C, cСт	ASTM D 445	45
Кинематическая вязкость БМ при 100 °C, cСт	ASTM D 445	6,0
Тип загустителя		литий-кальций
Цвет		красный
Пенетрация после перемешивания @ 25°C, 0,1 мм	ASTM D 217	440
Температура каплепадения, °C	IP 396	180
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D 2596	215

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка
Артикул

Картридж, 0,4 кг

-

Банка, 1 кг

-

Ведро, 16 кг
7206920160

Бочка, 180 кг

-

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08