

GROERS GT 6 75W-80

Трансмиссионное масло

Полностью синтетическое трансмиссионное масло GROERS GT 6 75W-80 предназначено для наиболее современных синхронизированных коробок передач и средненагруженных главных передач, для обслуживания которых требуются масла уровня API GL-4. Подходит для применения с увеличенными интервалами замены.



Легковой
транспорт



Грузовой
транспорт



Внедорожный
транспорт

Преимущества продукта

Увеличенные межсервисные интервалы.

Применение полностью синтетических базовых масел и пакетов функциональных присадок нового поколения обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям производителей техники к маслам с увеличенным ресурсом.

Усиленная защита от износа.

Использование в рецептуре специально подобранных противоизносных и противозадирных присадок обеспечивает надежную защиту агрегатов современных синхронизированных и роботизированных коробок передач, в том числе в тяжелых условиях эксплуатации.

Улучшенные низкотемпературные свойства.

Применение полностью синтетических базовых масел обеспечивает хорошую прокачиваемость масла и эффективное смазывание агрегатов трансмиссий даже при температурах ниже -30°C .

Предотвращение образования отложений.

Высокая антиокислительная стабильность масла GROERS GT 6 75W-80, обусловленная применением полностью синтетических базовых масел и эффективных антиокислительных присадок, помогает защитить агрегаты трансмиссий от образования лаковых отложений.

Спецификации

API GL-4

MAN 341 Z4, E3

ZF TE-ML 02

Volvo 97307

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GT 6 75W-80
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,850
Кинематическая вязкость при 40°C , сСт	ASTM D 445	54,0
Кинематическая вязкость при 100°C , сСт	ASTM D 445	9,8
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	170
Температура вспышки, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 92	215
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 97	-45

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка

Ведро, 20 л

Бочка, 210 л

Артикул

720677020

720677210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

✉ info@groers.ru

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08