

GROERS ATF III

Рабочая жидкость для АКПП

Полностью синтетическая рабочая жидкость GROERS ATF III предназначена для тяжело-нагруженных АКПП и ГУР коммерческого транспорта и легковых автомобилей. Обеспечивает эффективную работу коробок передач и позволяет увеличить интервалы межсервисного обслуживания.



Легковой транспорт



Грузовой транспорт



Внедорожный транспорт



Внедорожная техника

Преимущества продукта

Увеличенные межсервисные интервалы.

Применение полностью синтетических базовых масел и пакета функциональных присадок нового поколения обеспечивает более высокую стойкость к окислению и увеличенный срок службы, по сравнению с жидкостями уровня Dexron II и с минеральными жидкостями уровня Dexron III.

Улучшенные низкотемпературные свойства.

Применение полностью синтетических базовых масел обеспечивает хорошую прокачиваемость жидкости при отрицательных температурах, даже при температурах ниже -30°C .

Применение в смешанных парках техники.

Жидкость соответствует требованиям большого количества производителей техники. Может применяться для обслуживания автоматических коробок передач, гидроусилителей руля, некоторых механических коробок передач и автомобильных гидравлических систем. Может применяться всесезонно.

Спецификации

GM Dexron III G/H

Ford Mercon

Allison C-4, TES-389

MB 236.9

Voith 55.6336

ZF TE-ML

03D/04D/14B,16L/17C

Volvo 97341

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS ATF III
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,850
Кинематическая вязкость при 40°C , сСт	ASTM D 445	36,8
Кинематическая вязкость при 100°C , сСт	ASTM D 445	7,2
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	180
Температура вспышки, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 92	190
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 97	-45

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка

Артикул

Ведро, 20 л

720633020

Бочка, 210 л

720633210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08