

GROERS GR 4 A



Пластичная смазка с повышенной водостойкостью, для внедорожной техники

Пластичная смазка GROERS GR 4 A производится на основе технологии литий-кальциевого загустителя, для обеспечения максимальной водостойкости среди литиевых смазок.

Базовое масло повышенной вязкости способствует высокому уровню защиты от износа.



Сельскохозяйственная техника



Землеройная техника

Преимущества продукта

Стойкость к вымыванию.

Структура смазки GROERS GR4 A обладает высокой стойкостью к вымыванию, благодаря наличию в кристаллической решетке загустителя кальций-содержащих элементов.

Длительный срок службы смазки.

По сравнению с смазками на основе кальциевого загустителя смазка GROERS GR4 A обладает более высокой механической стабильностью структуры и стойкостью к воздействию повышенных температур.

Защита от износа.

Базовые масла высокой вязкости обеспечивают высокий уровень защиты смазываемого узла от износа, для класса смазок без твёрдых наполнителей.

Спецификации

DIN 51502 KP 2M-20

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GR 4 A
Базовое масло (БМ)		минеральное
Кинематическая вязкость БМ при 40 °C, cSt	ASTM D 445	220
Кинематическая вязкость БМ при 100 °C, cSt	ASTM D 445	18,1
Тип загустителя		литий-кальциевый
Цвет		янтарный
Пенетрация после перемешивания @ 25 °C, 0,1 мм	ASTM D 217	283
Температура каплепадения, °C	IP 396	180
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D 2596	315

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Картридж, 0,4 кг	Банка, 1 кг	Ведро, 16 кг	Бочка, 180 кг
Артикул	7204950004	-	7204950160	-

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08