

GROERS GHU 6



Всесезонное синтетическое гидравлическое масло

Гидравлическое масло GROERS GHU 6 рекомендовано к применению во всех видах гидравлических систем, включая стационарные промышленные системы. Продукт обладает улучшенными низкотемпературными свойствами. Продукт соответствует требованиям спецификации Bosch Rexroth RDE 90235.



Внедорожный транспорт



Землеройная техника



Промышленное оборудование

Преимущества продукта

Расширенный диапазон рабочих температур

Гидравлическое масло GROERS GHU 6 производится на основе маловязких синтетических базовых масел. Благодаря этому обеспечивается надежный запуск системы при низких температурах окружающей среды. При нагреве рабочей жидкости до рабочих температур, вязкость продукта сохраняется на более высоких значениях, по сравнению с маслами с меньшими значениями Индекса Вязкости.

Срок службы

Полностью синтетические базовые масла обладают более высокой стойкостью к окислению, по сравнению с минеральными, что способствует длительным интервалам замены рабочей жидкости, в том числе в системах, в которых температура рабочей жидкости может достигать 105 °C.

Смешиваемость и совместимость с прочими видами гидравлических масел

Продукт успешно прошел тесты на смешиваемость, предусмотренные требованиями отраслевых спецификаций промышленных гидравлических масел.

Совместимость с материалами уплотнений

Гидравлическое масло GROERS GHU 6 совместимо с наиболее распространенными эластомерами.

Спецификации

ASTM D6158 HV	E-FDGN-TB002-E
DIN 51524-3 HVLP	GB/T 33540.4
ISO 11158 HV	Parker Denison HF
GB 11118.1	Bosch Rexroth
JCMAS P041	RDE-90235

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GHU 6
Плотность, кг/л	ASTM D 1298	0,820
Кинематическая вязкость при 40 °C, cSt	ASTM D 445	31,9
Кинематическая вязкость при 100 °C, cSt	ASTM D 445	6,9
Индекс Вязкости	ASTM D 1270	180
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	190
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-54

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Канистра, 1 л	Канистра, 4 л	Ведро, 20 л	Бочка, 210 л
Артикул	-	-	720611020	720611210

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08